

## FWP

vetro termoisolante U3

vetro super-termoisolante U5

vetro di sicurezza P2

vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto


rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

montaggio sul tetto da 15° a 55°

per il montaggio delle finestre vengono utilizzati gli stessi raccordi di tenuta che per le finestre da tetto. Questo permette di collegare la finestra apertura a libro anche con una finestra da tetto nello stesso sistema modulare

di serie la finestra è consegnata apribile verso destra, ma durante il montaggio è possibile modificare il senso di apertura





Il raccordo EH consente il collegamento impermeabile della finestra con le coperture del tetto profilate: come tegola o lamiera ondulata con forti sagomature. Può essere usato per le coperture con la sagomatura alta fino a 90 mm.

Per standard è indicato per il montaggio di una singola finestra da tetto. È disponibile anche in versione modulare per assemblare le finestre in verticale, orizzontale e a blocchi

Questo raccordo è disponibile in un unico modello che consente il montaggio della finestra sulla profondità N (+3) – versione del raccordo EHN-A.

Montaggio sul tetto con pendenza da 15° a 90°.

Il raccordo EHN-A XDP si compone dal raccordo standard EHN-A (1) e dal kit isolante XDP. Il kit XDP include un raccordo permeabile al vapore (2) e dell'isolamento termico (3). L'isolamento è realizzato in lana di pecora appositamente trattata per essere più duratura.



